

# TALOCHE JAPONAISES

Accessoires

# CLAYTEC®

construire avec l'argile

Téléphone : +49 (0) 2153 918-0

E-mail : [service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)

- TRADITIONNEL
- PRATIQUE
- MEILLEURS MATÉRIAUX
- CULTURE D'OUTILS REMARQUABLE



Au Japon, l'enduit d'argile est une tradition séculaire. Le design des surfaces des murs d'argile est d'une importance cruciale. La meilleure preuve de l'importance culturelle de cet art artisanal est la multitude d'outils avec lesquels les artisans appliquent, lissent et travaillent l'argile.

Nous proposons un grand choix de taloches japonaises et d'outils de plâtriers. Le choix de taloches pour la réalisation correcte des arêtes saillantes ou creuses et des raccords d'enduit est particulièrement important.

Des informations détaillées figurent sur le site Internet CLAYTEC



## Taloche pour enduit primaire ARA-GOTE

Taloche robuste en acier Hon-Yaki pour l'application, la répartition et l'égalisation des enduits d'argile grossiers. Épaisseur de lame 0,8 mm



## Taloche pour enduit fin avec patte saillante SHIAGE-GOTE

Taloche pour l'application et la répartition des enduits d'argile fins et de l'enduit d'argile design YOSIMA. Épaisseur de lame 0,5 mm.



## Taloche pour enduit fin avec patte plate SHIAGE-GOTE

Taloche pour le lissage et les finitions des enduits d'argile fins et de l'enduit d'argile design YOSIMA. Épaisseur de lame 0,3 mm.



## Taloche pour enduits fins NAMIKESHI

Taloche pour l'application, le lissage et les finitions de l'enduit d'argile design YOSIMA. Épaisseur de lame 0,3 mm.



## Lissoir pour enduit fin avec patte plate KAKU-GOTE

Lissoir pour les finitions des enduits d'argile grossiers et fins, ainsi que de l'enduit d'argile design YOSIMA. Épaisseur de lame 0,4 mm.



## Taloche en plastique SHIAGE-GOTE

Taloche destinée exclusivement aux finitions des enduits d'argile fins et de l'enduit d'argile design YOSIMA pour obtenir des surfaces particulièrement lisses. Épaisseur de lame 1,0 mm (verte), Épaisseur de lame 2,0 mm (bleue).



# OUTILS CLAYTEC

## TALOCHES JAPONAISES

**CLAYTEC**<sup>®</sup>  
construire avec l'argile

### Truelle de façage ronde MENBIKI-GOTE UCHIMARO

Taloche pour la réalisation manuelle des arêtes saillantes avec un arrondi en quart de cercle défini.



### Truelle ronde MENBIKI-GOTE SOTOMARU

Taloche pour la réalisation manuelle des arêtes creuses avec un arrondi en quart de cercle défini.



### Truelle biseautée MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN

Taloche pour la réalisation manuelle des arêtes chanfreinées avec une largeur de chanfrein définie.



### Lame 135° / Lame 90° MENBIKI-GOTE

Taloche pour la réalisation manuelle des raccords d'enduits avec un arrondi en huitième de cercle / quart de cercle défini (joints creux).



### POUR LES DETAILS

#### Truelle à feuille de saule YANAGIBA-GOTE Louche pointue NAMITORI-GOTE



### PLANCHE À TALOCHER



ALLEMAGNE  
Claytec e.K.  
Nettetaler Straße 113-117, 41751 Viersen  
Téléphone +49 2153 918-0  
www.claytec.de/fr

Réf. art.	Longueur mm	Largeur, etc. mm	Matériau
<b>Taloche pour enduit primaire ARA-GOTE</b>			
181/01210	210	65 - 80	Bois / acier Hon-yaki
181/01240	240	80 - 95	Bois / acier Hon-yaki
181/01300	300	95 - 105	Bois / acier Hon-yaki
<b>Taloche pour enduit fin avec patte saillante SHIAGE-GOTE</b>			
181/63180	180	48 - 55	Bois / acier inox
181/63240	240	52 - 65	Bois / acier inox
<b>Taloche pour enduit fin avec patte plate SHIAGE-GOTE</b>			
181/58180	180	50 - 58	Bois / acier inox
181/58240	240	60 - 70	Bois / acier inox
<b>Taloche pour enduits fins NAMIKESHI</b>			
181/05210	210	45 - 55	Bois / acier inox
<b>Lissoir pour enduit fin avec patte plate KAKU-GOTE</b>			
181/61210	210	66 - 72	Bois / acier inox
181/61240	240	75 - 82	Bois / acier inox
181/61300	300	90 - 98	Bois / acier inox
<b>Taloche en plastique SHIAGE-GOTE</b>			
181/04210	210	56 - 64	Bois / plastique
181/04240	240	58 - 70	Bois / plastique
181/06210	210	72 - 74	Bois / plastique
181/06240	240	74 - 78	Bois / plastique
<b>Taloche pour arête saillante à coins arrondis MENBIKI-GOTE UCHIMARO</b>			
181/26406	120	Ø 6	Bois / acier inox
181/26415	120	Ø 15	Bois / acier inox
181/26430	120	Ø 30	Bois / acier inox
<b>Taloche pour arête creuse à coins arrondis MENBIKI-GOTE SOTOMARU</b>			
181/32406	120	Ø 6	Bois / acier inox
181/32415	120	Ø 15	Bois / acier inox
181/32430	120	Ø 30	Bois / acier inox
<b>Taloche pour arête creuse à chanfrein MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN</b>			
181/38406	120	Chanfrein 6	Bois / acier inox
181/38415	120	Chanfrein 15	Bois / acier inox
181/38430	120	Chanfrein 30	Bois / acier inox
<b>Taloche à 135° / 90° MENBIKI-GOTE</b>			
181/40.135	120	135°, Ø 9	Bois / acier inox
181/40.090	120	90°, Ø 9	Bois / acier inox
<b>Taloche en feuille de saule YANAGIBA-GOTE</b>			
181/12075	75	24 - 38	Bois / acier Hon-yaki
181/12120	120	32 - 54	Bois / acier Hon-yaki
<b>Taloche pointue lisse, souple NAMITORI-GOTE</b>			
181/18103	90	14 - 21	Bois / acier Hon-yaki
<b>Planche à talocher</b>			
181/98160	450×300, pour droitiers		Bois
181/98170	450×300, pour gauchers		Bois
<b>Kit d'entretien de taloches</b>			
181/98150	Huile d'entretien végétale et chiffon en coton		

Lots de 3 et 10 taloches, voir [www.claytec.de/fr](http://www.claytec.de/fr)

Votre revendeur CLAYTEC