

## Quenouilles Art. 30.003

- Adapté aux bâtiments classés
- Différentes longueurs
- Prêt à l'emploi et préséchés



**Domaine d'application** Quenouilles pour la restauration de colombages et de bâtiments classés.

**Caractéristiques** En chêne massif séché pendant deux ans, section d'env. 3 x 5 cm, argile de construction (argile grasses), paille longue de seigle. Enroulement humide à la main, préséchage avancé. Diamètre du torchis enroulé env. 12-14 cm. Poids env. 10 kg/ml.

**Conditionnement** Disponibles en longueurs de 60 cm, 70 cm, 90 cm et 110 cm. 50 pièces /palette EURO

**Stockage** Les quenouilles doivent être posées dans les meilleurs délais après la livraison, afin que l'humidité résiduelle éventuelle puisse se dissiper rapidement.

**Besoins en matériau** Env. 8 pièces par compartiment de plafond

**Mise en œuvre** Les quenouilles sont généralement posées sur des lattes fixées sur les côtés des solives. Les extrémités sont droites et peuvent être raccourcies en fonction de besoins, de même que le torchis enroulé. Pour l'insertion dans des rainures pratiquées dans les solives, les éclisses peuvent être livrées sur demande appointées sur un côté.

L'habillage par le dessous est généralement réalisé avec l'enduit d'argile de base paillé CLAYTEC.

Équipes de conseils techniques  
et commerciale, voir [www.claytec.de](http://www.claytec.de)  
Caractéristiques produits et application  
voir au dos

ALLEMAGNE  
CLAYTEC GmbH & Co. KG.  
Nettetalter Straße 113-117,  
41751 Viersen  
Téléphone +49 2153 918-0  
[www.claytec.de/fr](http://www.claytec.de/fr)