

## Wikkelstaken Art. 30.003

- Geschikt voor monumentenzorg
- Verschillende lengtes
- Voorgewikkeld en voorgedroogd



### **Toepassingsbereik Wikkelstaken voor de vakwerkrestauratie en monumentenzorg.**

**Eigenschappen** Uit eiken-volhout twee jaar opgeslagen, dwarsprofiel ca. 3 x 5 cm, bouwleem (vet leem), rogge-langstro. Nat met de hand gewikkeld, uitvoerig voorgedroogd. Diameter wikkelmantel ca. 12-14 cm. Gewicht ca. 10 kg/lfm.

**Levervorm** Beschikbaar in 60 cm, 70 cm, 90 cm en 110 cm. 50 stk/EUR-pal.

**Opslag** Wikkelstaken moeten na de levering direct worden ingebouwd, zodat evt. nog aanwezige restvochtigheid snel kan uitdrogen.

**Materiaalbehoefte** Ca. 8 stk/m plafond

**Verwerking** Wikkelstaken worden meestal op zijdelings aan de plafondbalken bevestigde latten aangebracht. De uiteinden zijn stomp en kunnen indien nodig worden ingekort, net zoals de wikkelmantel. Voor het inpassen in balkgroeven kunnen de staken op aanvraag eenzijdig afgeschuind worden geleverd.

De onderzijdige bepleistering gebeurt meestal met CLAYTEC leem-basispleister, stro.

Serviceteams, technisch advies  
en verkoop, zie [www.claytec.de](http://www.claytec.de)

DUITSLAND  
CLAYTEC GmbH & Co. KG  
Nettetalser Straße 113-117,  
41751 Viersen  
Telefoon +49 2153 918-0  
[www.claytec.de/nl](http://www.claytec.de/nl)