

**Lehmputze  
Farbspachtel  
Anstriche  
Trockenbau  
Fachwerksanierung  
Innendämmung  
Lehmsteine**



---

# Bauen mit Lehm Ästhetik und Perfektion



---

# Die ClayTec Produkte nach Anwendungsbereichen



Designputz, Farbspachtel, Anstriche

Seite 5-8



Lehmputze

Seite 9-14



Trockenbau

Seite 15-20



Fachwerksanierung

Seite 21-24



Innendämmung mit Lehm

Seite 25-28



Mauerwerk und Stampflehm

Seite 29-32

Ergänzungsprodukte und Hinweise

Seite 33-34

Werkzeug: Japankellen

Seite 35-36

Mengentabellen

Seite 37

Service-Teams

Seite 38

Produktion und Standorte

Seite 39

Informationen und Anwendungsvideos  
rund um die Produktvielfalt der ClayTec  
Lehmbaumstoffe finden Sie unter:

[youtube.com/c/CLAYTEC-LEHMBAUSTOFFE](https://youtube.com/c/CLAYTEC-LEHMBAUSTOFFE)



# Designputz, Farbspachtel, Anstriche



## Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Baupatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.



- Feinkorn
- Unter Lehm-Feinputzen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.425	Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m <sup>2</sup> je nach UG (*A)
13.420	Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25m <sup>2</sup> je nach UG (*A)

## Grundierung DIE WEISSE

Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von ClayFix Lehm-Anstrich und YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen.



- Glatt
- Unter Lehm-Anstrichen und Lehm-Farbspachtel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.415	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 100m <sup>2</sup> je nach UG (*A)
13.410	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 50m <sup>2</sup> je nach UG (*A)
13.412	Grundierung DIE WEISSE, glatt, 1l-Eimer	flüssig, ca. 12m <sup>2</sup> je nach UG (*2)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Farbsystem YOSIMA Lehm-Designputz, YOSIMA Lehm-Farbspachtel und ClayFix Lehm-Anstrich

  
Rot

  
Gelb

  
Grün

  
Braun

  
Schwarz

  
Weiß

Classic-Farbtöne



Grundfarbtöne/mit Weiß



Farbraum: Indisch-Rot



Farbraum: Umbra-Natur



Farbraum: Sahara-Beige



Farbraum: Gold-Ocker



Farbraum: Schilf-Gelb



Farbraum: Jade-Grün



Farbraum: Siena-Braun



## YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem, wir setzen keine künstlichen Farbstoffe zu. YOSIMA wird in 146 Erdfarbtönen angeboten, zusätzlich lassen sich mit 6 Strukturzusätzen unterschiedliche Effekte erzielen. YOSIMA Oberflächen sind edel, farbtief und brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung erfreut man sich an jedem Tag!



### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

40. ...**	YOSIMA Lehm-Designputz	500 kg-Big-Bag, 300l Putzmörtel, 150m² Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (*20) Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20) Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)
		20 kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 12l Putzmörtel, 6 m² Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschläge (*20) Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (*20) Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20) Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)
		2,0 kg-Beutel, 1,2l Putzmörtel, 0,6m² Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge

- Brillante Oberfläche
- 146 natürliche Farbtöne
- 7 Oberflächen-Strukturvarianten
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Kein Vergilben oder Ausbleichen

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – \*\*146 Farbtönenvarianten, 7 Oberflächenstrukturen, siehe: [claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz/](http://claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz/)

## YOSIMA Lehm-Designputz Strukturzuschläge für die Einzelzugabe

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

32.111.ST	Strukturzuschlag Stroh	126 gr-Beutel, Strohfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.151.JA	Strukturzuschlag Japan	124 gr-Beutel, Sisalfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.171.HE	Strukturzuschlag Herbs	62 gr-Beutel, Kräuterfasern für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.121.RS	Strukturzuschlag Red Stone	1.672 gr-Beutel, Granitkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.141.PE	Strukturzuschlag Pearl	314 gr-Beutel, Perlmutterkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)
32.131.FL	Strukturzuschlag Flash	314 gr-Beutel, Glitterkorn für einen 20 kg-Eimer (*12)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## YOSIMA Lehm-Farbspachtel

Farbiger Lehmglättspachtel auf Lehm-Oberputz fein und anderen ausreichend glatten Untergründen. YOSIMA Lehm-Farbspachtel ist glatte Wandveredlung für modernes und klassisches Ambiente. Er ist schleifbar, sehr glatt und sogar bedingt wasserabweisend. Es sind ruhig-homogene und lebhaft-wolkige Oberflächen möglich. Mit Wachs behandelt werden die Farbtöne noch tiefer und intensiver. YOSIMA Lehm-Farbspachtel wird in 146 Erdfarbtönen angeboten.



### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

50. ...**	YOSIMA Lehm-Farbspachtel	5 kg-Eimer, 33/EUR-Pal, 6l Spachtel, ca. 6,5m² Fläche bei zweifachem Auftrag (*22)
		1,0 kg-Beutel, 1,2l Spachtel ca. 1,3m² Fläche bei zweifachem Auftrag

- Glatt, edel, elegant
- Matt oder glänzend möglich
- 146 YOSIMA Farbtöne

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – \*\*146 Farbtönenvarianten, siehe Farbtönenübersicht YOSIMA Lehm-Farbspachtel Spachtel: [claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-farbspachtel/](http://claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-farbspachtel/)



## ClayFix Lehm-Anstrich

Lehm-Anstrichstoffe ohne und mit Körnung für Oberflächen im Innenbereich. ClayFix ist Lehm-Finish leicht gemacht. Der Anstrich ist baubiologisch hochwertig, frei von Lösemitteln und atmungsaktiv. Die Trockenmasse wird mit Wasser angerührt. Der Auftrag erfolgt auf allen streichfähigen Flächen im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste, Quast oder per Spritzgerät. ClayFix wird analog zu YOSIMA in 146 Erdfarbtönen angeboten, zzgl. 2 Strukturzusätze.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
19. ...**	ClayFix Lehm-Anstrich, 10 kg	32 Eimer/EUR-Pal. Reichweite ca. 60m <sup>2</sup> bei 1-lagigem Anstrich auf Grundierung DIE WEISSE, 2-lagiger Anstrich möglich je nach Untergrund (*22)
	ClayFix Lehm-Anstrich, 1,5 kg	1,5 kg-Beutel für einen Anstrich auf ca. 9m <sup>2</sup> , zweifachen Anstrich auf ca. 7,5m <sup>2</sup> , je nach Untergrund

- Preisgünstig, einfach, schnell
- Glatt, Fein- oder Grobkorn
- Der baubiologische Anstrich
- 146 Farbtöne analog YOSIMA
- 3 Oberflächen-Strukturvarianten

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. – \*\*146 Farbtönenvarianten, 3 Oberflächenstrukturen, siehe Farbtonübersicht ClayFix: [claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/clayfix-lehm-anstrich/](http://claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/clayfix-lehm-anstrich/)

## ClayFix Lehm-Anstrich Strukturzuschläge für die Einzelzugabe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
32.200.FK	Strukturzuschlag Feinkorn	3,16 kg-Beutel, Marmorsand 0-0,5mm für einen 10 kg-Eimer (*12)
32.210.GK	Strukturzuschlag Grobkorn	3,16 kg-Beutel, Marmorsand 0,5-1,0mm für einen 10 kg-Eimer (*12)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmfarbe und Lehmstreichputz verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne und mit Körnung. Lehmfarbe 13.005 und Lehmstreichputz 13.105 sind verarbeitungsfertig und werden in der Regel gerollt. Die Anstriche frei von Lösungsmitteln und Konservierungsmitteln, diffusionsoffen und strapazierfähig. Grundierungen werden meist nicht benötigt. Die Produkte können sehr gut und wirtschaftlich mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.005	ClayTec Lehmfarbe Reinweiß 10l, verarbeitungsfertig	40 Eimer/EUR-Pal, 15kg/Eimer, ca. 18 m <sup>2</sup> fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund (*22)
13.105	ClayTec Lehmstreichputz Reinweiß, 10l, verarbeitungsfertig	40 Eimer/EUR-Pal, 15kg/Eimer, ca. 15 m <sup>2</sup> fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund (*22)

- Pastöser Anstrichstoff
- Diffusionsoffen
- Strapazierfähig
- Anstrich mit der Rolle
- Ideal für die Airless-Verarbeitung

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



---

# Lehmputze



## Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.435	Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m <sup>2</sup> je nach UG (*A)
13.430	Grundierung DIE ROTE, grob, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 15m <sup>2</sup> je nach UG (*A)

- Grobkorn
- Unter Lehm-Grobputzen

## Lehm-Unterputz mit Stroh

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. Trockenmörtel sämtlicher Sorten ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.001	Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 600l Putzmörtel, 40m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.201	Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 300l Putzmörtel, 20m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.002	Lehm-Unterputz mit Stroh, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 625l Putzmörtel, 42m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*2l)
10.110	Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 16,7l Putzmörtel, 1,1m <sup>2</sup> Fläche bei D=15cm (*C)

**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Der Lehmgrundputz-Klassiker
- Multifunktional
- Bestens zu verarbeiten

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehm-Dämmputz leicht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Warum den Raum unter Innendämmplatten verschenken? Im Vergleich zu normalen Lehmputzmörteln verbessern Auffütterungslagen aus Lehm-Dämmputz den Wärmetransport durch die Wand deutlich. Lehm-Dämmputz ist außerdem Problemlöser für viele Fälle, z.B. bei Fensterlaibungen oder zur flächigen Minimaldämmung. Der Auftrag ist bis 35 mm in einem Arbeitsgang möglich. Der Putz ist als Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet.



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.036	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT 0,9t	0,9t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 675l Putzmörtel, 45m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.236	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT KLEIN	0,45t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 340l Putzmörtel, 23m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)

- Leicht und wärmedämmend
- Als flächige Minimaldämmung
- Unter Innendämmplatten

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur wird er mit dem ClayFix Lehmstrichstoff-System gestrichen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.030	Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 500l Putzmörtel, 50m² Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.230	Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2,8 mm, 250l Putzmörtel, 25m² Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.032	Lehmputz Mineral 20, TROCKEN	1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 540l Putzmörtel, 54m² Fl. bei D=1,0cm (*21)
10.130	Lehmputz Mineral 20, Sackware	25kg Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2,8mm, 13,5l Putzmörtel, 1,35m² Fl. bei D=1,0cm (*C)

**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Grund- und Deckputz
- Ohne organische Anteile
- Schnell trocknend

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmputz SanReMo

Einlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders geeignet für die wechselnden Untergründe bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung. Lehmputz SanReMo ist Mörtel für mitteldicke Aufträge. Er kann mit 3mm sehr dünn und mit 10mm recht dick verarbeitet werden. Auch der mehrlagige Auftrag ist möglich. Der Mörtel toleriert auch unterschiedlich oder nur gering saugende Putzgründe. Dazu tragen der poröse wasserspeichernde Bimsanteil und die feine Bambusfaser bei. Auf der Oberfläche ist die Faser nicht sichtbar. Als Grundputz ist Lehmputz SanReMo für alle feinen ClayTec- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Er kann auch einfach mit dem ClayFix Lehmstrichstoff-System gestrichen werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.810	Lehmputz SanReMo, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand/Bims 0-1,5mm, 544l Putzmörtel, 91m² Fläche bei D=0,6cm (*21)
10.810	Lehmputz SanReMo, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand/Bims 0-1,5mm, 17l Putzmörtel, 2,8m² Fläche bei D=0,6cm (*C)

**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Einlagig auf allen Untergründen
- Grund- und Deckputz, D 6 mm
- Auch dünn- und dicklagig möglich

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



## Lehm-Oberputz grob mit Stroh

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Auf Lehm- Unterputz und Massivbaustoffen. Die Auftragsdicke liegt zwischen 5 und 10 mm. Lehm-Oberputz mit Stroh ist der Mörtel für jede Oberflächentextur, von rustikal bis geglättet. Das kurzgeschnittene Stroh macht den Putz geschmeidig und gut verarbeitbar. Gestrichen wird der Putz mit dem ClayFix Lehm-Anstrich-System. Trockenmörtel ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Lehm-Oberputz grob mit Stroh, inkl. ClayFix Lehm-Anstrich WE0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.010	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 600l Putzmörtel, 60 m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0 cm (*B)
05.210	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 300l Putzmörtel, 30 m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm (*B)
05.012	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm 625l Putzmörtel, 63m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm (*2l)
10.112	Lehm-Oberputz grob mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 10 mm, 16,7l Putzmörtel, 1,7m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Der Lehmdeckputz-Klassiker
- Rustikale Stroh-Oberfläche

## Lehm-Farbputz grob mit Stroh

Einlagiger farbiger Oberputz im Innenbereich. Das Material wird in der Regel 6-10 mm dick aufgetragen. Es ist damit auch für Untergründe geeignet, die für den Auftrag eines Lehm-Dünnlagenfinishes zu uneben wären. Der dicke Auftrag erlaubt auch die Ausbildung grob-strukturierter Oberflächen. Lehm-Farbputz grob wird weder weiter beschichtet noch gestrichen. Dies spart nicht nur Kosten: Die Lehmoberfläche ist im Raum pur erlebbar, in 6 Farbtönen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
10.210	Lehm-Farbputz grob HELL, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)
10.220	Lehm-Farbputz grob GRAU, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)
10.230	Lehm-Farbputz grob ROT, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)
10.240	Lehm-Farbputz grob GRÜN, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)
10.250	Lehm-Farbputz grob GELB, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)
10.260	Lehm-Farbputz grob BEIGE, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D = 0,6 cm (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. \*\* je nach Farbton etwas abweichend

- Lehmputz einlagig ohne Anstrich
- Für kreative Farbputz-Oberflächen
- In 6 ausgewählten Farbtönen erhältlich



## Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. DIE GELBE sorgt für feinkörnige Griffbarkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Baupatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.



- Feinkorn
- Unter Lehm-Feinputzen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.425	Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	30 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m <sup>2</sup> je nach UG (*A)
13.420	Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25m <sup>2</sup> je nach UG (*A)

## Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3mm. Das Material wird auch als Grundlage für YOSIMA eingesetzt, in der Regel wird es einfach mit dem ClayFix-Lehm-Anstrichstoffsystem gestrichen.




- Der neue Lehmfeinputz
- Feinste Körnung und Fasern
- Einfach und schnell

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.113	Lehm-Oberputz FEIN 06, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand 0-0,6 mm, 544l Putzmörtel, 182m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3cm (*21)
10.113	Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm, 17l Putzmörtel, 5,7m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3cm (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmfüll- und Flächenspachtel

Lehmfüll- und Flächenspachtel auf ausreichend ebenen Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc. für den nachfolgenden Anstrich, auch für YOSIMA Lehm-Designputz und Farbspachtel. Mit dem Spachtel lassen sich Fehlstellen und Löcher schließen, ebenso ist er für ganzflächige Überzüge geeignet.



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Zum Füllen und flächigen Abziehen
- Für den ökologischen Trockenbau
- Natur-braun oder Natur-hell
- Gute Füllkraft, lange offen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.530	Lehmfüll- u. Flächenspachtel natur-braun	33 Eimer/EUR-Pal, ca. 7,5m <sup>2</sup> Fläche bei 1mm Dicke (*22)
13.531	Lehmfüll- u. Flächenspachtel natur-hell	33 Eimer/EUR-Pal, ca. 7,5m <sup>2</sup> Fläche bei 1mm Dicke (*22)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Schilfrohrgewebe 70ST

Putzträger auf Mischuntergründen und Holz. Das Gewebe aus Schilfrohr und Draht mit 70 Stängeln/lfm wurde in den 1980er Jahren von ClayTec wiederentdeckt und weiterentwickelt. Die Halmabstände passen perfekt zur Körnung grober Lehmputzmörtel. Es dient der Putzhaftung auf Holzbalken und gibt instabilen Wänden und dicken Auffütterungslagen Festigkeit.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
34.001	Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=1,8m	70 Stängel pro m, L=10m, 18m <sup>2</sup> (*N)
34.002	Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=2m	70 Stängel pro m, L=5m, 10m <sup>2</sup> (*N)

- Naturbaustoff als Putzträger
- Technisch ideal für Lehmputze
- Vielseitig einsetzbar

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Bewehrungsgewebe

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Das ClayTec Jutegewebe ist ein Leinwandgewebe aus Jutegarn, appretiert mit Polysaccharid (Stärke). Jutegewebe ist der Klassiker unter den ökologischen Putzbewehrungsgeweben. Das ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.002	Jutegewebe, Rolle B=1m	4,5mm-Masche, L=55m, 50m <sup>2</sup> (*20)
35.010	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	5,5mm-Masche, L=100m, 100m <sup>2</sup> (*20)
35.013	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 35m	5,5mm-Masche, L=35m, 35m <sup>2</sup> (*20)

- Jute: Traditionell und ökologisch
- Glas: Zugfestes Standardprodukt

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehm-Fugenfüller

Füllmaterial für Fugen zwischen Lehm- und Holzbauteilen wie Türbekleidungen, Sockelleisten und für Dübellöcher. Auch geeignet für Risse und Fehlstellen historischer Fachwerkbalken. Lehm-Fugenfüller ist die ökologische Alternative zu Kunststoff-Füllmassen. Das trockene Material wird mit Wasser angemischt, in die auffüllbare ClayTec Wechselkartusche gegeben und mit der Kartuschenpresse verarbeitet. Restmengen können unbegrenzt lange aufbewahrt werden. Der Farbton natur-braun ist für naturfarbene Lehm- Innenputzflächen geeignet. Der Farbton natur-hell ist für weiße und helle Lehm- und Kalk-Innenputzflächen geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.520	Lehm-Fugenfüller, natur-BRAUN	1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,5l Fugenmasse
13.521	Lehm-Fugenfüller, natur-HELL	1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,5l Fugenmasse
182/595	ClayTec-Wechselkartusche leer	mit Düse und Kolben / 310ml

- Baubiologischer Fugenfüller
- Für alle Lehmputz-Anschlüsse
- Schnell und bewährt
- Lange haltbar



---


# Trockenbau





## ClayTec Lehmbauplatte D22 solar

Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 **solar** wird zu 100 Prozent CO<sub>2</sub>-neutral hergestellt und mit moderner Solartechnik getrocknet. Die Trockenbauplatte aus Lehm und Miscanthusfasern wird zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen verwendet. Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar ist Trockenbauplatte und Lehmputz in Einem. Mit einer Rohdichte von 900 kg/m<sup>3</sup> bietet sie Lehm Masse und ist dabei gut zu verarbeiten. **Für die Armierungslage sämtlicher Trockenbauplatten ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.**




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.100	ClayTec Lehmbauplatte D22 solar, D=22mm, solar	50 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte (*D)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- 100 % CO<sub>2</sub> neutral hergestellt
- solargetrocknet
- Naturbaustoffe im Verbund
- Mittelschergewicht
- Stabil durch Miscanthusfasern

## Lehmbauplatte schwer (LEMIX)

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen für das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist leicht zu schneiden und erlaubt ein weites Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 62,5 cm.



Speziell für Lehmbauplatte schwer (LEMIX): Glasgewebe 112, Art.-Nr. 35.011/35.014

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.014	Lehmbauplatte schwer (LEMIX) D22, D=22mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte (*G)
09.015	Lehmbauplatte schwer (LEMIX) D22, D=16mm	60 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte (*G)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Lehm Masse pur
- Schergewicht



## ClayTec HFA N+F D20

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA N+F sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und- Feder sorgen für beste Verarbeitbarkeit, sogar Stöße im Feld sind möglich. Dabei ist sie sehr preisgünstig, so wird ökologischer Trockenbau erschwinglich für alle!



- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Leichtgewicht
- Stöße im Feld möglich
- Kleinformat ideal für den Selbstbauer

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

09.221 ClayTec HFA N+F, D=20 mm

### Lieferform, Produktmerkmale

112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60 x 1,35 m, Deckmaß 0,78 m<sup>2</sup>/Platte, Nut und Feder (\*H)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## ClayTec HFA maxi

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA maxi Platten sind leicht und atmungsaktiv. Das Großformat von 1,25 x 1,875 m sorgt für effizientes Arbeiten, es ist auf das 62,5 cm Trockenbauraster abgestimmt. Mit der preisgünstigen Großbauplatte wird ökologischer Trockenbau für Jedermann erschwinglich!



- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Leichtgewicht
- Großformat für Profis

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

09.226 ClayTec HFA maxi, D=25 mm

### Lieferform, Produktmerkmale

45 Platten/EW-Pal, Platte 1,25 x 1,875 m, 2,34 m<sup>2</sup>/Platte, Kanten stumpf (\*!)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## ClayTec Lehm-Trockenputzplatte

Trockenputzplatte aus Lehm und Schilf zum flächigen Bekleiden von Holz- und Holzwerkstoffen sowie Altputzen und Massivbaustoffen. Die ClayTec-Lehmtrockenputzplatte dient der Verbesserung des Raumklimas im Trockenbau ohne Nässe-Eintrag beim Einbau. Sie entstand aus handwerklicher Erfahrung und ist seit 20 Jahren am Markt. Ihr handliches Format macht sie gut verarbeitbar. Zum Kleben und Bewehren ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.010	Lehm-Trockenputzplatte, D=16 mm	120 Platten/EW-Pal, Platte 0,625×0,625 m, 0,39 m <sup>2</sup> /Platte (*F)

- Baubiologischer Trockenputz
- Bestes Raumklima
- Schnell und ohne Einbaunässe

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## ClayTec HFA dünn

Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geklammert oder geschraubt werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armiermörtel und das nachfolgende Lehm-Finish.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.009	ClayTec HFA dünn, D= 8 mm	276 Platten/EW-Pal, Platte 1,20×0,60 m, 0,72 m <sup>2</sup> /Platte (*I)

- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Lehmputz-Trägerlage im Holzbau
- Dünn und preisgünstig

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausba- und Innendämmplatten. Lehmklebe- und Armiermörtel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------

13.555	Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm <sup>2</sup> , HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm <sup>2</sup> , 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 17l Mörtel, 5m <sup>2</sup> Fläche (*C)
--------	---------------------------------------	--

- Klebkräftig und druckfest
- Geschmeidig
- Nach Auftrag lange bearbeitbar

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Bewehrungsgewebe

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten. Glasgewebe 112 speziell nur für die Lehmplatte schwer (LEMIX).



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------

35.010	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 100 m	Ca. 60g/m <sup>2</sup> , 5,5mm - Masche, L = 100 m, 100 m <sup>2</sup> (*20)
35.013	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 35 m	Ca. 60g/m <sup>2</sup> , 5,5mm - Masche, L = 35 m, 35 m <sup>2</sup> (*20)
35.011	Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 100 m	Ca. 112g/m <sup>2</sup> , ca. 5,0 x 5,5mm - Masche, L = 100 m <sup>2</sup>
35.014	Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 35 m	Ca. 112g/m <sup>2</sup> , ca. 5,0 x 5,5mm - Masche, L = 35 m <sup>2</sup>

- Glas: Zugfestes Standardprodukt

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## ClayTec Hohlwanddosenhalter (Clayanchor®)

Der Hohlwanddosenhalter ist eine Montagehilfe für handelsübliche Hohlraumdosen in Lehm- oder Holzweichfaserplatten. Um den rückseitigen Metall-Laschen der Hohlwanddosen beim Anziehen sicheren Halt zu geben sind ClayTec Hohlwanddosenhalter geeignet (Clayanchor®). Sie werden auf der Plattenrückseite arretiert und nach Einsetzen und Fixieren der Installationsdose plattenbündig abgeschnitten.



Hohlwanddose montiert, Plattenrückseite

- Zur Fixierung von Installationsdosen
- Schnelle und einfache Handhabung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------

35.200	ClayTec Hohlwanddosenhalter (Clayanchor)	Prägung „ClayTec“, RAL 3000 (feuerrot), Packung à 50 Stk.
--------	--	---

Anwendungshilfe siehe [claytec.de/produkt/lehm-trockenbau/claytec-hohlwanddosenhalter-clayanchor/](http://claytec.de/produkt/lehm-trockenbau/claytec-hohlwanddosenhalter-clayanchor/)

## ClayTec Trockenbauband

Dämmstreifen aus Wollfilz. Das Trockenbauband wird an den Flanken von Trockenbau-Konstruktionen eingesetzt, die an andere Wände, Böden und die Decke grenzen. Es ist mit 50 mm und 75 mm Breite für übliche Holzständerquerschnitte und Metallprofilhöhen geeignet. Es verhindert die Schallübertragung zwischen den Räumen und gleicht eventuelle Oberflächen-Unebenheiten der Massivbauteile aus.



- Anschlussdichtung zwischen Trocken- und Massivbau
- Verhindert Schallübertragung.
- Gleicht Unebenheiten zwischen Wänden, Decken und Böden aus.
- Verhindert Kältebrücken.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------

35.071	ClayTec Trockenbauband B=50 mm, L= 25m	Anschlussdichtung aus Wollfilz, Dichte 0,35kg/m <sup>2</sup>
35.072	ClayTec Trockenbauband B=75 mm, L= 25m	Anschlussdichtung aus Wollfilz, Dichte 0,35kg/m <sup>2</sup>

## Transporthilfe Lehm- oder Holzbauplatte und Lehm- oder Holzbauplattenschrauben

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
----------	--------------------	-----------------------------

35.120	ClayTec Lehm- oder Holzbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×50 mm, U-Scheibe fest (**8)
35.115	ClayTec Lehm- oder Holzbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×60 mm, U-Scheibe fest (**8)
182/400	Transporthilfe Lehm- oder Holzbauplatte, Trag-Gestell für Baustelle und Lager	ca. 80x 63 cm, Aluminium

\*Auch als 35.125 Groß-Karton mit 1.000 Stk erhältlich.  
 \*\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.





---

# Fachwerksanierung



## Lärche-Dreieckleisten und Eiche-Dreieckleisten

Lärche- und Eicheholzleisten für die Verbindung zwischen Mauerwerk und Fachwerkbalken. Der Querschnitt ist auch für alte unregelmäßige Balken ausreichend biegsam und anpassungsfähig. Die Höhe entspricht genau der Dicke der Gefach-abschließenden Lehmörtelfuge.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
00.050	Lärche-Dreieckleisten	12 Leisten-Bund, H=10 mm, L=2m, 1 Bd. je Pal Lehmst. (*K)
00.051	Eiche-Dreieckleisten	12 Leisten-Bund, H=12 mm, L=2m, 1m, 1 Bd. je Pal. Lehmst. (*K)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Optimale Querschnittsmaße
- Wetterbeständig
- Biegsam, gut zu nageln

## Lehmstein leicht (formgeschlagen)


Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse Ia (= zugelassen für Fachwerkausmauerung). Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein 1200 NF lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Außenverputz Kalk-Grundputz Haar grob.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
07.010	Lehmstein leicht NF 1200	DIN 18945, AK Ia, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1200 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x11,5x7,1 cm, Q1 (*L)
07.011	Lehmstein leicht S* (ca. NF) 1200	DIN 18945, AK Ia, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1200 kg/m <sup>3</sup> , Stein 25,2 x 11,9 x 7,0, Q2 (*L)
07.004	Lehmstein leicht 2DF 900	DIN 18945, 350 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 900 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x11,5xD ca. 11,3 cm (*M)
07.015	Lehmstein leicht 3DF 900	DIN 18945, 240 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 900 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x17,5xD ca. 11,3 cm (*M)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

S\*: Der Lehmstein 07.011, Qualitätsstufe 2 kann durch das Herstellungsverfahren bedingt bezüglich der Ebenheit und Parallelität der Begrenzungsflächen ungewohnt hohe Abweichungen aufweisen. Reklamationen sind daraus nicht abzuleiten.



- Der Fachwerkstein-Klassiker
- Bestes Trocknungspotential
- Hohe Feuchte-resistenz

## Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.022	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT 1,0t	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, Rohdichte 1400 kg/m <sup>3</sup> , 700l Mauermörtel (*B)
05.222	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, Rohdichte 1400 kg/m <sup>3</sup> , 350l Mauermörtel (*B)
10.122	Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Rohdichte 1400 kg/m <sup>3</sup> , 20,5l Mauermörtel (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



Hinweis: Abweichungen im Verpackungslayout möglich

- Mörtel für leichte Lehmsteine
- Bauphysikalisch angepasst
- Für werkgerechtes Mauern

## Eichenstaken und Lehmwickelstaken

Gesägte Eichenlatten für Spaliere in Gefachen oder Deckenfeldern und als Unterkonstruktion für Flechtwerk. Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der Denkmalpflege angewendet, oft sind sie auch praktischer als Mauerwerk, z.B. bei sehr unregelmäßigen Gefachen und geringen Balkenstärken. Das Eichenholz ist fest und beständig.

Wickelstaken sind mit Strohlehm fertig gewickelt und vorgetrocknet. Sie sind in verschiedenen Längen verfügbar.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
30.001	Eichenstaken, SCHARFKANTIG	D=26mm, B=60mm, L=4m und kürzer (*K)
30.002	Eichenstaken, Kanten ABGESCHRÄGT	D=26mm, B=60mm, L=4m und kürzer (*K)
30.003/ ..	Lehmwickelstaken vorgetrocknet	Dicke Wickelmantel ca. 12-14 cm, 50 Stk/EUR-Pal.

- Historisch authentisch
- Stabil und beständig
- Als fertige Wickelstaken

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Weidenruten

Gespaltene Weidenruten für Flechtwerk in Fachwerkausfachungen. Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der Denkmalpflege angewendet. Sie sind dabei nicht nur oft praktischer als Mauerwerk, sondern machen auch Spaß. Die uralte Arbeit ist kreativ und befriedigend, das Balkengerüst wird zum Haus. Der halbkreisförmige Querschnitt macht die Ruten biegsam und elastisch.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
31.001	Weidenruten	40 Ruten-Bund, D bis 2,5cm, L ca. 2,7m, 3-4m <sup>2</sup> Fachwerkfläche (Balken übermessen) (*3)

- Historisch authentisch
- Biegsam und handwerksgerecht

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Strohlehm

Strohlehm-Rohmasse für Reparaturen und Erneuerungen von Ausfachungen sowie zur Fachwerk-Deckenfüllung. „Lehmschlag“ ist die Lehmbaustoff-Urform im Fachwerkbau. Das Stroh-Lehmgemisch wurde mit Tierkraft aufbereitet und vom „Kleiber“ – dem Lehmhandwerker – eingebaut. Die erdfeuchte Masse wird am besten mit dem Rührquirl aufbereitet und mit der Kelle plastisch-zäh auf das Flechtwerk oder Spalier gestrichen.



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
04.004	Strohlehm, ERDFEUCHT 1,0t	1,0t-Big-Bag, 700l plastischer Strohlehm (*B)

- Historisch authentisch
- Plastisch und fest

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



## Edelstahlputzträgergewebe

Putzträger für stark bewitterte Fachwerkausfachungen. Edelstahlputzträgergewebe ist rostfrei und speziell gekröpft. Die Vertiefungen ermöglichen den nötigen Abstand zum Putzgrund. Es wird mit Fassadenschrauben befestigt. Bei überdurchschnittlich stark bewittertem und exponiertem Fachwerk bietet es zusätzliche Sicherheit für die Kalkputzhaftung.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.100	Spezial-Putzträgergewebe Edelstahl, Rolle B=1m	16mm-Masche, L=5m, 5 m <sup>2</sup> , gekröpft (*N)
35.110	Fassadenschrauben Edelstahl, Karton 100 Stk	D=5,5mm, L=65mm, 15-20 Stk/m <sup>2</sup>

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Sicherheit auf schwierigen Flächen
- Rostfrei aus Edelstahl
- Speziell gekröpft

## Kalkputze und -anstrich (außen)

Gräfix Putze sind zementfreie Luftkalkmörtel für die Denkmalpflege. Sie sind ideal für ClayTec Lehm-Untergründe geeignet. **Kalk-Grundputz Haar grob** ist grobkörnig und enthält Dachshaare. Er wird direkt auf die Lehm-Ausfachung aufgebracht. **Kalk-Dünnschichtputz fein** ist Deckputz auf Kalk (außen) oder auf Lehm (innen). **Kalkfarbe** dient dem Wetterschutz von Kalk-Außenputzen, sie ist auch für Lehm-Innenputze geeignet. Andere Kalkprodukte siehe Produktblatt.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
21.200	gräfix 61 Kalk-Grundputz HAAR GROB	30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-4mm 231 Putzmörtel, 1,53m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*C)
21.350	gräfix 61 Kalk-Dünnschichtputz FEIN	30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-0,8mm 241 Putzmörtel, 8m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3cm (*C)
21.525	gräfix 680 Kalkfarbe, 10l-Eimer	32 Eimer/EUR-Pal, pastös-flüssig, ca. 22 m <sup>2</sup> bei dreifachem Auftrag je nach Untergrund (*E)
21.300	gräfix 61 Kalk-Grundputz (Spezial-Ergänzungsprodukt)	30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-1,6mm 231 Putzmörtel, 1,53m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*C)
21.400	gräfix 66 K Kalk-Putzglätte (Spezial-Ergänzungsprodukt)	25kg-Sack, 40/EUR-Pal 241 Putzmörtel, 24m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,1cm (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Traditionelle Kalkputzmörtel
- Rein und zementfrei
- Lehmbaugerecht

## Lehm-Trockenschüttungen

Trockene, rieselfähige Deckenschüttung. **Lehm- Deckenschüttung GRANULAT** besteht aus zerkleinerten Lehmsteinstücken. **Lehm-Holz-Trockenschüttung** besteht aus Lehm und vielen Nadelholzspänen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
03.070	Lehm-Holz-Trockenschüttung LEICHT Big-Bag	300kg-Big-Bag, Ton und Nadelholzspäne, Rohdichte ca. 275kg/m <sup>3</sup> , ergibt ca. 1,0 m <sup>3</sup> Bauteil (*R)


\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Trocken und rieselfähig
- Schwer oder leicht
- Grob- und Feinkornanteile



---

# Innendämmung





## Lehm-Dämmputz leicht

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Warum den Raum unter Innendämmplatten verschenken? Im Vergleich zu normalen Lehmputzmörteln verbessern Auffütterungslagen aus Lehm-Dämmputz den Wärmetransport durch die Wand deutlich. Lehm-Dämmputz ist außerdem Problemlöser für viele Fälle, z.B. bei Fensterlaibungen oder zur flächigen Minimaldämmung, Auftrag bis 35mm pro Lage. Er ist für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet.



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

05.036	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT 0,9t	0,9t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 675l Putzmörtel, 45m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)
05.236	Lehm-Dämmputz leicht, ERDFEUCHT KLEIN	0,45t-Big-Bag, Bims 0-5mm, pflanzl. Feinstfasern, Stroh, 340l Putzmörtel, 23m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm (*B)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Leicht und wärmedämmend
- Als flächige Minimaldämmung
- Unter Innendämmplatten

## Schilfplatten

Bauplatte aus Draht-gestepptem Schilfrohr für Innenwände und zur Verbesserung von Wärmedämmung und Oberflächentemperatur von Außenwänden. Das traditionelle Naturdämmstoffprodukt wird seit vielen Jahren für einfache Innendämmungen eingesetzt. Seine Eigenschaften und Materialität passen besonders gut für die Bauaufgaben der Denkmalpflege.



### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

34.010	Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=50mm	25 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2m <sup>2</sup> /Platte (*S)
34.020	Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=20mm	50 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2m <sup>2</sup> /Platte (*S)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Naturbaustoff-Innendämmung
- Fest und stabil

## Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Befestigung von Innendämmplatten und die nachfolgende Armierungslage. Die Lehm- und Zelluloseanteile sorgen für beste Verarbeitbarkeit und sicheren Verbund: Mit einer für Lehmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa ist Festigkeit gewährleistet. Die Armierungslage wird mit feinen ClayTec-Lehmdeckputzen oder YOSIMA weiterbehandelt. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.



### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.555	Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9N/mm <sup>2</sup> , HAFTFESTIGK. 0,85N/mm <sup>2</sup> 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 17l Mörtel, 7m <sup>2</sup> Fläche (*C)
--------	---------------------------------------	--

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Geschmeidig
- Klebkraftig
- Druckfest

## ClayTec HFD Innendämmplatte

Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Fachwerkhäusern und allen anderen Altbauten. ClayTec HFD Innendämmplatte wird flächig in eine Lehmputz-Ausgleichslage geklebt oder mit Lehmklebe- und Armiermörtel befestigt. Die weichen Platten entkoppeln Verformungen der Konstruktion vom Innenputz. Sie sind preisgünstig und für viele Außenwandarten geeignet.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
09.445	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=40mm	84 Platten/EW-Pal (1,02x1,20m), Platte 0,38x1,20m, Deckmaß 0,43m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder (*H)
09.465	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=60mm	57 Platten/EW-Pal (1,02x1,20m), Platte 0,38x1,20m, Deckmaß 0,43m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder (*H)
09.485	ClayTec HFD Innendämmplatte, D=80mm	42 Platten/EW-Pal (1,02x1,20m), Platte 0,38x1,20m, Deckmaß 0,43m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder (*H)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Ökologische Innendämmung
- Ideal für Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Bestes Feuchtemanagement, besonders diffusionsoffen

## Befestigungsmittel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.132/60-80	Schrauben L=60, 80mm, Karton 200Stk	D=6mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m <sup>2</sup> )
35.130/100-140	Schrauben L=100, 120, 140mm, Karton 100Stk	D=6mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m <sup>2</sup> )
35.140/100-160	Schraubdübel L=100, 120, 140, 160mm, Karton 100Stk	D=8mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m <sup>2</sup> )
35.150	Isolierteller, Karton 100Stk	D=60mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m <sup>2</sup> )

## Bewehrungsgewebe

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armierungsmörtel und alle Lehmputze. wClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



35.010 / 35.013

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
35.010	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	Ca. 60g/m <sup>2</sup> , 5,5mm-Masche, L=100m, 100m <sup>2</sup> (*20)
35.013	Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LÄNGE 35m	Ca. 60g/m <sup>2</sup> , 5,5mm-Masche, L=35m, 35m <sup>2</sup> (*20)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Glas: Zugfestes Standardprodukt

## Leichtlehm

Holzleichtlehm wird bei Innenschalen in Schütttechnik nass eingebaut, bspw. wenn die Außenwände innen große Vor- und Rücksprünge haben oder wenn Installationen eingebaut werden sollen. Holzleichtlehm ist ökologisch und bildet stabile Gefüge.

Blähtonleichtlehm trocknet schneller und ist nicht brennbar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
03.011	Holz-Leichtlehm	0,75t-Big-Bag, Rohdichte ca. 10% verdichtet 600kg/m <sup>3</sup> , ergibt ca. 0,75m <sup>3</sup> Wandbauteil (*T)
03.040	Blähton-Leichtlehm	1,0t-Big-Bag, Körnung 4-16mm, Rohdichte ca. 700kg/m <sup>3</sup> , ergibt ca. 1,0m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Leichtlehmstein (formgepresst)

Besonders leichter Lehmstein der Anwendungsklasse II (= für Innenmauerwerk) mit wärmedämmender Wirkung. Der Lehmstein 700 2DF ermöglicht die moderate Innendämmung von Fachwerkhäusern und allen anderen Altbauten in üblicher Mauerwerkstechnik. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
07.013	Lehmstein leicht 2DF 700	AK II, 350 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 700kg/m <sup>3</sup> Stein 24,0×11,5×11,3 cm (*M)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachungen und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.022	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, Rohdichte 1.400kg/m <sup>3</sup> , 700l Mauermörtel (*B)
05.222	Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT KLEIN	DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, Rohdichte 1.400kg/m <sup>3</sup> , 350l Mauermörtel (*B)
10.122	Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Rohdichte 1.400kg/m <sup>3</sup> , 20,5l Mauermörtel (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Schütt-Technik für wechselnde Dicken
- Organisch oder mineralisch
- Setzungssicher



- Übliche Mauerwerkstechnik
- Leichter Dämmstein



**Hinweis:** Abweichungen im Verpackungs-layout möglich

- Mörtel für leichte Lehmsteine
- Bauphysikalisch angepasst
- Für werkgerechtes Mauern





**ClayTec**<sup>®</sup>

Lehm in Bestform.

 #clay4tomorrow

claytec.de

## Lehm- Dünnbettmörtel

Für nichttragendes Mauerwerk

Clay thin-bed mortar  
Mortier d'argile en lit mince  
Dünnbettmörtel van leem  
Malta argillosa a letto sottile

10.150

25 kg



certificat în conformitate cu normele de calitate EN 12875-1-2012  
clay plaster in eco-friendly paper bags without plastic lining  
produit dans un sac en papier 100% recyclé sans revêtement plastique  
sewerski: in ekologicznej i 100% recyklingowej papierce, bez folii przeciwniecieplennej  
ritavaco nel sacco di carta ecologica non rivestito con pellicola plastica.



404208101501

Neu

**ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel**  
mehr auf Seite 31

## Lehmstein schwer NF 1850, tragend

Schwerer formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse II für verkleidetes, witterungsgeschütztes Außenmauerwerk und jede Art von Innenmauerwerk. Der Lehmstein schwer 1850 ist ein ungelochter Vollstein. Er ist für tragendes Lehmsteinmauerwerk geeignet und erfüllt die Druckfestigkeitsklasse 2 nach DIN 18945. Durch die innere Gefügestärke, die Formgenauigkeit und das handliche Format ist er besonders gut zu vermauern. Als Mörtel ist ClayTec Lehm-Mauermörtel geeignet.



- Für tragendes Mauerwerk
- Hohe Gefügestärke
- Handwerksgerecht

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

07.018	Lehmstein schwer NF 1850	DIN 18945, AK II, tragend, 312 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.850 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,8 x 11,5 x 7,1 cm (*L)
--------	--------------------------	--

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmstein AK II, nichttragend

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II, für den Trockenbau und Innenmauerwerk. Diese Lehmsteine wurden früher als Grünlinge oder Rohlinge bezeichnet. Die flachen Steine DF werden vielfach für trocken eingebaute Deckenauflagen und Stapelschalen eingesetzt. Lehmsteine NF und DF werden primär für Lehmsteinmauerwerk verwendet.



- Preisgünstig
- Diverse Formate
- Für Trockenbau und Mauerwerk

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale


06.010	Lehmstein DF	DIN 18945, AK II, 448 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x11,5x5,2cm (*L)
06.012	Lehmstein NF	DIN 18945, AK II, 336 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x11,5x7,1cm (*L)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehmstein schwer 3DF und 2DF 2000, tragend

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II für verkleidetes, witterungsgeschütztes Außenmauerwerk und jede Art von Innenmauerwerk, Lochanteil ≤ 15%. Sie sind für tragendes Lehmsteinmauerwerk geeignet und erfüllen die Druckfestigkeitsklasse 5 nach DIN 18945. Das Format 3DF erlaubt wirtschaftliches einschaliges Mauern von 17,5 und 24 cm dicken Wänden.

Als Mörtel ist ClayTec Lehm-Mauermörtel geeignet.



- Für Mauerwerk nach DIN 18940
- Für wirtschaftliches Mauern
- Wanddicke 17,5 und 24 cm

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

07.032	Lehmstein schwer 2DF 2000	DIN 18945, AK II, tragend, 212 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1900 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x 11,5x 11,3 cm (*L)
07.033	Lehmstein schwer 3DF 2000	DIN 18945, AK II, tragend, 128 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1900 kg/m <sup>3</sup> , Stein 24,0x 17,5x 11,3 cm (*L)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

## Lehm-Mauermörtel

Mauermörtel für schwere Lehmsteine. Das Material hat keine organischen Zuschläge und ist für tragendes Mauerwerk zugelassen. Aufgrund seiner guten Rieselfähigkeit wird Lehm-Mauermörtel auch für Deckenschüttungen verwendet.



Neu

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
05.020	Lehm-Mauermörtel, 1,0t	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, 500l Mauermörtel (*B)
05.220	Lehm-Mauermörtel, KLEIN	DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, 250l Mauermörtel (*B)
10.120	Lehm-Mauermörtel, Sackware	DIN 18946, 25kg Sack 48/EUR-Pal (*C)


\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Hinweis: Abweichungen im Verpackungslayout möglich

- Mörtel für schwere Lehmsteine
- Tragendes Mauerwerk möglich
- Für werkgerechtes Mauern

## Lehm-Dünnbettmörtel

ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel ist ein ökologischer Kleber für alle Arten von Mauerwerk aus ausreichend ebenen Steinen. Seine hervorragenden Umwelteigenschaften unterscheiden ihn von Produkten aus gebrannten Bindemitteln und diversen chemischen Zusätzen. ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel ist wasserlöslich. Ziegel und Kalksandsteine können am Ende der Gebäudestandzeit sortenrein zurückgebaut und wiederverwendet werden. Die Umweltperformance dieser bewährten und leistungsfähigen Massivbaustoffe wird so völlig neu definiert. Für den dazu notwendigen wasserlöslichen Verputz bietet ClayTec ausgereifte Systemlösungen an.



Neu

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
10.150	Lehm-Dünnbettmörtel, nichttragend, Sackware	Druckfestigkeit 3,0 N/mm <sup>2</sup> , Haftscherfestigkeit 0,45 N/mm <sup>2</sup> , 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 0,7 l Mörtel/kg (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Für nicht tragende Trennwände
- Für Planziegel, KS- und Porenbeton-Planblöcke

## Stampflehm

Stampflehm-Fertigmischung für Wände und Böden. Der Stampflehmbau ist Lehmbau in seiner archaischen und reinen Form. Der Rohstoff wird unmittelbar zum monolithischen Bauteil. Der wichtigste Grund für die Wiederentdeckung dieser alten Bautechnik liegt in der ästhetischen und architektonischen Ausdruckskraft der schweren monolithischen Bauteile und ihrer Oberflächen. **Stampflehm natur fein** ist für die Decklagen von Stampflehm-Böden.



### Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

02.004	Stampflehm natur	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)
02.008	Stampflehm natur FEIN	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-8 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Bodenbauteil (*U)
02.100	Stampflehm natur-WEISS	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)
02.200	Stampflehm natur-GELB	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)
02.400	Stampflehm natur-ROT	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)
02.600	Stampflehm natur-GRAU	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m <sup>3</sup> Wandbauteil (*U)

- Lehmbau archaisch und pur
- Faszinierende Optik
- Für Wand und Boden

\*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.



02.004



02.008



02.100



02.200



02.400



02.600



---

# Ergänzungsprodukte Hinweise



## Ergänzungsprodukte

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale
13.405	TIEFENGRUND und Festiger, 10l-Kanister	60 Kanister/EUR-Pal, flüssig, ca. 50m <sup>2</sup> /Kanister je nach Untergrund (*E)
13.400	TIEFENGRUND und Festiger, 1l-Flasche	6 Fl./Karton, flüssig, ca. 5m <sup>2</sup> je nach Untergrund (*2)
04. ...**	Lehm-TERRAZZO	1,0t-Big-Bag, Körnung 0-16 mm ergibt ca. 0,60m <sup>3</sup> Bauteil (*U)
35.006	Jute-Fugenarmierung, Rolle B=10cm	4,5mm-Masche, appetiert, L=50m
35.015	Glasgewebe-Fugenarmierung, Rolle B=8cm	5,5mm-Masche, L=100m
01.003	Baulehm gebrochen, ERDFEUCHT	1,0t-Big-Bag, Körnung bis 5mm (*B)
01.002	Baulehm gemahlen, TROCKEN im Big-Bag	1,0t-Big-Bag, Körnung bis 0,5mm (*21)
10.101	Baulehm gemahlen, Sackware	25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Körnung bis 0,5mm (*C)

\*Beachten Sie die Hinweise.

\*\*diverse Farbtonvarianten, zu diesem Objekt-Produkt bitte wir um individuelle Rücksprache.

## Hinweise

A= 2, 22; B= 1, 20; C= 5, 23; D= 3, 7, 11, 22; E= 2, 20; F= 3, 7, 22; G= 7, 11, 20; H= 3, 7, 10, 11, 23; I= 3, 7, 11, 23; J= 3, 7, 10, 11; K= 3, 11; L= 4, 7, 23; M= 7, 23; N= 3, 20; O= 15, 21; P= 5, 15, 23; R= 3, 5, 21; S= 3, 5, 20; T= 1, 14, 16, 21; U= 1, 21

- 1 Das Produkt ist frostfrei zu lagern (Verarbeitbarkeit). Qualitätseinbußen sind durch Frost-Tauwechsel nicht zu befürchten. Frostfreier Versand mit Thermohauben auf Anfrage möglich.
- 2 Frostfrei lagern! Qualitätseinbußen durch Frost-Tauwechsel! Frostfreier Versand mit Thermohauben auf Anfrage möglich (keine Kranentladung).
- 3 Bei diesen sehr leichten Produkten entspricht das frachtpflichtige Gewicht wegen des Volumens nicht dem tatsächlichen Gewicht.
- 4 Bei Bezugsmengen ab 12,0t erfragen Sie bitte Ihre Sonderkonditionen, da wir direkt ab Hersteller liefern.
- 5 EK gilt für volle Paletten! Bei angebrochenen Paletten berechnen wir einen Aufschlag von 0,48 € je 25kg-Sack und 0,55 € je 30kg-Sack sowie 1m<sup>2</sup> Schilfrohrplatte.
- 7 Für das Ab stapeln und Neuverpacken von Lehmbauplatten, HFA-Platten, HFD-Platten und Lehmsteinen berechnen wir 15,00 € je Auftrag.
- 8 Lehmbauplatten-Schrauben= SPAX-Rückwandschrauben, Dämmplatten-Schrauben= SPAX-Schrauben verzinkt, Dämmpl.-Schraubdübel = EJOT SDF-S plus 8 UB, Dämmplatten-Isolierteller= EJOT IT-Z 60/8 S
- 10 Die m<sup>2</sup> für EK- und VK-Preise werden anhand der Außenabmessungen ermittelt, wie bei N+F-Platten üblich.
- 11 Bei diesen Artikeln ist kein Postversand möglich.
- 12 10% Mengenrabatt ab je 10 Beutel.
- 14 Produkt innerhalb 2 Wochen verarbeiten.
- 15 Einbaufeuchte sicherheitshalber kontrollieren.
- 16 Artikel wird auf Kundenwunsch produziert und kann daher nicht kurzfristig storniert werden.
- 20 Paletten oder Big-Bags nicht stapelbar.
- 21 Insgesamt 2 Big-Bags stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung sowie zwischengelegter Europalette.
- 22 Insgesamt 2 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.
- 23 Insgesamt 3 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.
- 24 Durchlaufmischer-gängig für Anwendungen, bei denen keine Topfzeit notwendig ist (Armierungslagen).

---

# Japankellen





## Werkzeug: Japankellen

In Japan hat der Lehmputz eine jahrhundert-alte Tradition. Die Oberflächengestaltung von Lehmwänden hat höchsten Stellenwert. Den besten Beweis für die kulturelle Bedeutung dieser Handwerkskunst liefert die Vielfalt an Werkzeugen, mit denen japanische Putzer den Lehm auftragen, glätten und bearbeiten.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl japanischer Kellen und Stuckateurwerkzeuge an. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das Angebot von Kellen zur fachgerechten Ausarbeitung von Kanten, Kehlen und Putzabschlüssen.

Artikel	Produkt	Länge x Breite mm
181/01210	Unterputzkelle ARA-GOTE, L210	210×65-80
181/01240	Unterputzkelle ARA-GOTE, L240	240×80-95
181/01300	Unterputzkelle ARA-GOTE, L300	300×95-05
181/63180	Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L180	180×48-55
181/63240	Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L240	240×52-65
181/58180	Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L180	180×50-58
181/58240	Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L240	240×60-70
181/05210	Feinputzkelle NAMIKESHI, L210	210×45-55
181/61210	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L210	210×66-72
181/61240	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L240	240×75-82
181/61300	Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE, L300	300×90-98
181/26406	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R6	120×Ø 6
181/26415	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R15	120×Ø 15
181/26430	Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R30	120×Ø 30
181/32406	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R6	120×Ø 6
181/32415	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R15	120×Ø 15
181/32430	Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R30	120×Ø 30
181/38406	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F6	120×Fase 6
181/38415	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F15	120×Fase 15
181/38430	Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F30	120×Fase 30
181/40135	135°-Kelle DORO MENBIKI-GOTE	120×135°, Ø 9
181/40090	90°-Kelle KATA SODE MENBIKI-GOTE	120×90°, Ø 9
181/12075	Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L75	75×24-38
181/12120	Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L120	120×32-54
181/18103	Spitzkelle glatt, weich NAMITORI-GOTE, L90	90×14-21
181/98160	Putzmörtelbrett, rechts	450×300, Rechtshänder
181/98170	Putzmörtelbrett, links	450×300, Linkshänder
181/98150	Kellenpflegeset	Pflegeöl und Baumwolltuch



Weiterführende Informationen:  
ClayTec Technikblatt Japankellen und auf  
[claytec.de/produkt/japankellen/](https://claytec.de/produkt/japankellen/)



## Reichweiten Grundierungen, Putze und Anstriche

Grundierungs- und Anstrichflächen in m<sup>2</sup>, Putzflächen in Abhängigkeit von der Auftragsdicke in cm

Produkt	Lieferform	Auftrag	Produkt	Lieferform	0,2	Spachtel	1x Anstrich	2x Anstrich
Tiefengrund und Festiger	10l-Kanister	50	YOSIMA Lehm-Designputz	500kg-BigBag	150			
	1l-Flasche	5,0		20kg-Eimer	6,0			
DIE ROTE	10l-Eimer	30		2kg-Beutel	0,6			
	5l-Eimer	15	YOSIMA Lehm-Farbspachtel	5kg-Eimer		6,5		
DIE GELBE	10l-Eimer	50		1,0kg-Beutel		1,3		
	5l-Eimer	25	ClayFix Lehm-Anstrich	10kg-Eimer			60	50
DIE WEISSE	10l-Eimer	120		1,5kg-Beutel			9,0	7,5
	5l-Eimer	60	ClayTec Lehmfarbe	15 kg-Eimer				18
	1l-Eimer	10	ClayTec Lehmstreichputz	15 kg-Eimer				15

Produkt	Lieferform	3	2	1,5	1	0,6	0,3	0,2	Auftrag
Lehm-Unterputz mit Stroh	1,0t-Big-Bag, erdfeucht	20,0	30,0	40,0	60,0				
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht	10,0	15,0	20,0	30,0				
	1,0t-Big-Bag, trocken	20,8	31,3	41,7	62,5				
	25kg-Sack	0,6	0,8	1,1	1,7				
Lehm-Dämmputz leicht	0,9t-Big-Bag, erdfeucht	22,5	33,8	45,0	67,5				
	0,45t-Big-Bag, erdfeucht	11,3	17,0	22,7	34,0				
Lehmputz Mineral 20	1,0t-Big-Bag, trocken			36,0	54,0	90,0			
	1,0t-Big-Bag, erdfeucht			33,3	50,0	83,3			
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht			16,7	25,0	41,7			
	25kg-Sack			0,9	1,4	2,25			
Lehmputz SanReMo	0,8t-Big-Bag, trocken				54,4	90,7	181,3		
	25kg-Sack				1,7	2,8	5,7		
Lehm-Oberputz grob	1,0t-Big-Bag, erdfeucht				60,0	100,0			
	0,5t-Big-Bag, erdfeucht				30,0	50,0			
	1,0t-Big-Bag, trocken				62,5	104,2			
	25kg-Sack				1,7	2,8			
Lehm-Farbputz grob	25kg-Sack				1,6	2,7			
Lehm-Oberputz fein 06	800kg-Big-Bag, trocken						181,3	272,0	
	25kg-Sack (06)						5,7	8,5	
Lehmfüll- u. Fächenspachtel	10kg-Eimer						2,5	3,8	

## Materialbedarf Steine und Mörtel

Steine- und Mörtelbedarf in Stückzahl Stk./Liter l in Abhängigkeit von der Mauerdicke

Steinformat	Maße in cm	11 <sup>5</sup>	17 <sup>5</sup>	24	36 <sup>5</sup>
DF (Dünnformat)	24,0x11,5x5,2	66 Stk./29l		132 Stk./70l	198 Stk./109l
NF (Normalformat)	24,0x11,5x7,1	50 Stk./27l		99 Stk./65l	148 Stk./101l
2DF (zweimal Dünnformat)	24,0x11,5x11,3	33 Stk./20l		66 Stk./50l	99 Stk./80l
3DF (dreimal Dünnformat)	24,0x17,5x11,3		33 Stk./29l	45 Stk./42l	

---

## Für Sie vor Ort: unsere Service-Teams

### Team West 1

PLZ-Gebiete:  
33, 40-48, 50-52, 57-59

---

✉ west@claytec.com

### Team Nord-Ost

PLZ-Gebiete:  
1, 39

---

✉ nordost@claytec.com

### Team Süd

PLZ-Gebiete:  
80-87, 90-94

---

✉ sued@claytec.com

### Team West 2

PLZ-Gebiete:  
35, 53-56, 60-61, 65-69

---

✉ west2@claytec.com

### Team Mitte

PLZ-Gebiete:  
34, 36-37, 63-64, 95-99

---

✉ mitte@claytec.com

### Team Süd-West

PLZ-Gebiete:  
7, 88-89

---

✉ suedwest@claytec.com

### Team Nord-West

PLZ-Gebiete:  
2, 30-32, 38, 49

---

✉ nordwest@claytec.com

### Team Ost

PLZ-Gebiete:  
0

---

✉ ost@claytec.com

### Team Österreich

---

✉ info@claytec.at  
☎ +43 (0) 676 430 45-94

### Team International

---

✉ teaminternational@claytec.com  
☎ +49 (0) 02153 918-25

Weitere Informationen zu unseren  
Teams finden Sie online unter:  
[claytec.de/kontakt/serviceteams](https://claytec.de/kontakt/serviceteams)

## Standorte

Die Dezentralisierung der Produktion und die Nutzung regionaler Lehmvorkommen sind Hauptanliegen von ClayTec. Dies gilt sowohl technisch als auch logistisch. Seit Jahren erweitern wir darum nicht mehr nur an unserem angestammten Produktionsstandort, der denkmalgeschützten Alten Ziegelei von 1908 in Viersen, sondern bauen auch unser regionales Netz an Niederlassungen und Auslieferungslagern immer weiter aus:

- Zentrale  
**41751 Viersen-Boisheim**, Niederrhein,  
**Hinweis: Keine Beratung und kein Verkauf**
- Niederlassung und Auslieferungslager  
**41747 Viersen**, Niederrhein
- Niederlassung und Auslieferungslager  
**39435 Egel**, Magdeburger Börde
- Niederlassung und Auslieferungslager  
**56235 Ransbach-Baumbach**, Westerwald
- Niederlassung und Auslieferungslager  
**89431 Bächingen an der Brenz**, Schwaben
- Auslieferungslager  
**29227 Celle**, Lüneburger Heide
- Abhollager  
**34630 Gilserberg** „Ziegelei Gumbel“, Nordhessen
- Abhollager  
**91486 Uehlfeld**, Franken
- Abhollager  
**33415 Verl** „Spedition Pähler“, Westfälische Bucht

### Fotoverzeichnis

Titel: Julian Beekmann, Heidelberg  
(Objekt: Traube Tonbach, Baiersbronn)  
S. 2,3: Viola Epler Fotografie  
(Objekt: Landgut Eifel)  
S. 5: ClayTec (Objekt: Kreisarchiv Viersen)  
S. 9: Hertha Hurnaus (Objekt: Auenweide)  
S. 21: ClayTec (Objekt: Kötterhof)  
S. 33: ClayTec (Objekt: Thomeshof)  
S. 39: ClayTec (Objekt: Ringofen Viersen)  
alle weiteren Abbildungen: ClayTec

188





Lehm in Bestform.

Ihr ClayTec Handelsbetrieb



ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetaler Straße 113-117  
41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0  
Telefax: +49 (0)2153 918-18

service@claytec.com  
claytec.de

ClayTec Lehmbaustoffe GmbH

Stranach 6  
A-9842 Mörttschach

Telefon: +43 (0) 676 430 45 94

info@claytec.at  
claytec.at

Sie wollen ein Objekt mit ClayTec  
Lehmbaustoffen besichtigen?  
Besuchen Sie [claytours.de](http://claytours.de)